



FD 20 R 32 OP 930 D170 WH IP54

Светодиодный светильник

Артикул 11042024390

Характеристики

Наименование	FD 20 R 32 OP 930 D170 WH IP54
Артикул	11042024390
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 180-264 / DC 200-264
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	27.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	15
Источник питания в комплекте	Да

Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	120
Световой поток, лм	3200
Цветовая температура, К	3000
Цвет свечения	Теплый белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	90
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Диаметр, мм	190
Высота, мм	70
Масса, кг	0.8
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP54
Диапазон рабочих температур, °C	0...+40
Гарантия, лет	5

Монтаж

Монтаж встраиваемый	Да
Монтаж на стену	Нет
Монтаж подвесной	Нет
Монтаж накладной	Нет

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.