



FL 21 C 250W N 840 GR CL

Светодиодный светильник

Артикул 17082123369

Современные светодиодные прожекторы для использования снаружи помещений. Улучшенные технологические параметры, высокое качество света и надежность сделали возможным увеличить гарантийный срок на эту продукцию до 5 лет вместо стандартных 3.

Характеристики

Наименование FL 21 C 250W N 840 GR CL

Артикул 17082123369

Тип продукта Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В AC/DC 100-277

Частота, Гц 50/60

Мощность, Вт 250.0

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током I

Количество полюсов 3

Сечение проводника, мм² 1

Длина кабеля, см 45

Источник питания в комплекте Да

| | |
|--|---|
| Тип источника питания | Драйвер встроенный |
| Тип подключения | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Светотехнические характеристики | |
| Эффективность, лм/Вт | 140 |
| Световой поток, лм | 35000 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Угол светового пучка, град | 30 |
| Номинальный срок службы, ч | 60 000 (L70B50) |
| Механические, тепловые характеристики | |
| Материал корпуса | Алюминий ADC12 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Тип оптики | Групповая линза |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Ширина,мм | 480 |
| Длина, мм | 460 |
| Высота, мм | 54 |
| Масса, кг | 6.7 |
| Ударопрочность | IK08 |
| Степень защиты IP | IP66 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+50 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1* |

Гарантия, лет

5

Монтаж

Монтаж накладной

Да

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.