



## AFL2 01 C 4.5W 22X50D R L300 GR

### Светодиодный светильник

Артикул 29220125072

#### Характеристики

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Наименование | AFL2 01 C 4.5W 22X50D R L300 GR |
| Артикул      | 29220125072                     |
| Тип продукта | Светодиодный светильник         |

#### Электрические характеристики

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230            |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 176-264        |
| Частота, Гц                                   | 50/60             |
| Мощность, Вт                                  | 4.5               |
| Коэффициент мощности                          | >0,9              |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                 |
| Количество полюсов                            | 3                 |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1                 |
| Длина кабеля, см                              | 30                |
| Источник питания в комплекте                  | Да                |
| Тип источника питания                         | Драйвер накладной |

|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип подключения                              | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности                    | A+                                                                          |
| <b>Светотехнические характеристики</b>       |                                                                             |
| Эффективность, лм/Вт                         | 85                                                                          |
| Световой поток, лм                           | 382                                                                         |
| Цвет свечения                                | Красный                                                                     |
| Индекс цветопередачи                         | >80                                                                         |
| Коэффициент пульсации                        | <10                                                                         |
| Угол светового пучка, град                   | 22x50                                                                       |
| Номинальный срок службы, ч                   | 50 000 (L70B50)                                                             |
| <b>Механические, тепловые характеристики</b> |                                                                             |
| Материал корпуса                             | Алюминий                                                                    |
| Цвет корпуса                                 | Серый                                                                       |
| Тип оптики                                   | Индивидуальная линза                                                        |
| Материал рассеивателя                        | Закаленное стекло                                                           |
| Материал линзы                               | Поликарбонат, стойкий к УФ                                                  |
| Ширина,мм                                    | 30                                                                          |
| Длина, мм                                    | 300                                                                         |
| Высота, мм                                   | 68                                                                          |
| Масса, кг                                    | 0.35                                                                        |
| Ударопрочность                               | IK06                                                                        |
| Степень защиты IP                            | IP66                                                                        |
| Диапазон рабочих температур, °C              | -40...+50                                                                   |
| Климатическое исполнение                     | УХЛ 1*                                                                      |
| Подходит для организации световых линий      | Да                                                                          |

Гарантия, лет

5

---

#### Монтаж

---

Монтаж на стену

Да

Монтаж накладной

Да

Угол наклона по вертикали, гр

+/- 90

---



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.