



## **AFL2 03 C 36W 15X30D G L1000 GR**

### **Светодиодный светильник**

**Артикул 29220325141**

#### **Характеристики**

---

---

Наименование AFL2 03 C 36W 15X30D G L1000 GR

Артикул 29220325141

Тип продукта Светодиодный светильник

---

#### **Электрические характеристики**

---

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В AC 176-264

Частота, Гц 50/60

Напряжение питания Переменный

Мощность, Вт 36.0

Коэффициент мощности >0,9

Класс защиты от поражения электрическим током I

Количество полюсов 3

Сечение проводника, мм<sup>2</sup> 1

Длина кабеля, см 30

Источник питания в комплекте Да

---

Тип источника питания	Драйвер накладной
Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A+
<b>Светотехнические характеристики</b>	
Эффективность, лм/Вт	85
Световой поток, лм	3060
Цвет свечения	Зеленый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<10
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
<b>Механические, тепловые характеристики</b>	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Тип оптики	Индивидуальная линза
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Материал линзы	Поликарбонат, стойкий к УФ
Ширина,мм	40
Длина, мм	1000
Высота, мм	75
Масса, кг	1.9
Ударопрочность	IK06
Степень защиты IP	IP66
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+50
Климатическое исполнение	УХЛ 1*
Подходит для организации световых линий	Да

## Монтаж

Монтаж на стену  Да  Нет

Монтаж накладной Да

Угол наклона по вертикали, гр



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.