



## AGR2 01 R 25W 15X35D G D140 BK

### Светодиодный светильник

Артикул 29210125013

#### Характеристики

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Наименование | AGR2 01 R 25W 15X35D G D140 BK |
| Артикул      | 29210125013                    |
| Тип продукта | Светодиодный светильник        |

#### Электрические характеристики

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230             |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 176-264         |
| Частота, Гц                                   | 50/60              |
| Мощность, Вт                                  | 25.0               |
| Коэффициент мощности                          | >0,9               |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                  |
| Количество полюсов                            | 3                  |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1                  |
| Длина кабеля, см                              | 30                 |
| Источник питания в комплекте                  | Да                 |
| Тип источника питания                         | Драйвер встроенный |

|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип подключения                              | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности                    | A                                                                           |
| <b>Светотехнические характеристики</b>       |                                                                             |
| Эффективность, лм/Вт                         | 70                                                                          |
| Световой поток, лм                           | 1480                                                                        |
| Цвет свечения                                | Зеленый                                                                     |
| Индекс цветопередачи                         | >80                                                                         |
| Коэффициент пульсации                        | <10                                                                         |
| Угол светового пучка, град                   | 15x35                                                                       |
| Номинальный срок службы, ч                   | 50 000 (L70B50)                                                             |
| <b>Механические, тепловые характеристики</b> |                                                                             |
| Материал корпуса                             | Алюминий                                                                    |
| Цвет корпуса                                 | Серый                                                                       |
| Тип оптики                                   | Индивидуальная линза                                                        |
| Материал рассеивателя                        | Закаленное стекло                                                           |
| Материал линзы                               | Поликарбонат, стойкий к УФ                                                  |
| Диаметр, мм                                  | 140                                                                         |
| Высота, мм                                   | 115                                                                         |
| Масса, кг                                    | 1.2                                                                         |
| Ударопрочность                               | IK10                                                                        |
| Степень защиты IP                            | IP67                                                                        |
| Диапазон рабочих температур, °C              | -40...+50                                                                   |
| Климатическое исполнение                     | УХЛ 1*                                                                      |
| Гарантия, лет                                | 5                                                                           |

---

## Монтаж

---

Монтаж встраиваемый

Да

---

Монтаж в грунт

Да

---

## Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.