



AS 30 C 27 VW 930 1.1M WH

Светодиодный светильник

Артикул 11023023265

Характеристики

| | |
|---|---------------------------|
| Наименование | AS 30 C 27 VW 930 1.1M WH |
| Артикул | 11023023265 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |
| Электрические характеристики | |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Рабочее напряжение, В | 176-254 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Напряжение питания | Переменный |
| Мощность, Вт | 30.0 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество полюсов | 3 |
| Сечение проводника, мм ² | 0,75 |
| Длина кабеля, см | 110 |
| Источник питания в комплекте | Да |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Тип источника питания | Драйвер встроенный |
| Тип подключения | Концевой |
| Класс энергоэффективности | A |

Светотехнические характеристики

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Эффективность, лм/Вт | 90 |
| Световой поток, лм | 2700 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Индекс цветопередачи | >90 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Угол светового пучка, град | 60 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

Механические, тепловые характеристики

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Диаметр, мм | 90 |
| Высота, мм | 206 |
| Масса, кг | 0.9 |
| Ударопрочность | IK02 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+40 |
| Гарантия, лет | 5 |

Управление

Монтаж

Монтаж подвесной

Да

Длина подвесов, м

1.1



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.