



CP 24 R 18W OP 940 W30L60 IP65 GL

Светодиодный светильник

Артикул 14062425230

Характеристики

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Наименование | CP 24 R 18W OP 940 W30L60 IP65 GL |
| Артикул | 14062425230 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

Электрические характеристики

| | |
|---|------------|
| Номинальное напряжение, В | АС 230 |
| Рабочее напряжение, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Напряжение питания | Переменный |
| Мощность, Вт | 18.0 |
| Коэффициент мощности | >0,9 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Количество полюсов | 2 |
| Сечение проводника, мм ² | 0,75 |
| Длина кабеля, см | 12 |
| Источник питания в комплекте | Да |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Тип источника питания | Драйвер внешний |
| Тип подключения | Концевой |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |

Светотехнические характеристики

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт | 115 |
| Световой поток, лм | 4140 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >90 |
| Коэффициент пульсации | <3 |
| Тип кривой силы света | Косинусная |
| Угол светового пучка, град | 120 |
| UGR | <22 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

Механические, тепловые характеристики

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип оптики | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 600 |
| Высота, мм | 28 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+45 |
| С отверстием для циркуляции воздуха | Нет |

| | |
|---|-----|
| Подходит для организации световых линий | Нет |
|---|-----|

| | |
|---------------|---|
| Гарантия, лет | 5 |
|---------------|---|

Управление

| | |
|--------------|-----|
| Диммирование | Нет |
|--------------|-----|

| | |
|---------------------|-----|
| С датчиком движения | Нет |
|---------------------|-----|

| | |
|-------------------------|-----|
| С датчиком освещённости | Нет |
|-------------------------|-----|

Монтаж

| | |
|---------------------|----|
| Монтаж встраиваемый | Да |
|---------------------|----|

| | |
|-------------|-----------|
| Тип потолка | T-профиль |
|-------------|-----------|

| | |
|-----------------|---------------------|
| Монтаж на стену | Да (с аксессуарами) |
|-----------------|---------------------|

| | |
|------------------|---------------------|
| Монтаж подвесной | Да (с аксессуарами) |
|------------------|---------------------|

| | |
|------------------|-----|
| Монтаж накладной | Нет |
|------------------|-----|



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.