



## CP 24 R 36W OP 940 W60L60 IP65

### Светодиодный светильник

Артикул 14062424864

#### Характеристики

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Наименование | CP 24 R 36W OP 940 W60L60 IP65 |
| Артикул      | 14062424864                    |
| Тип продукта | Светодиодный светильник        |

#### Электрические характеристики

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230     |
| Рабочее напряжение, В                         | 220-240    |
| Частота, Гц                                   | 50/60      |
| Напряжение питания                            | Переменный |
| Мощность, Вт                                  | 36.0       |
| Коэффициент мощности                          | >0,9       |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II         |
| Количество полюсов                            | 2          |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75       |
| Длина кабеля, см                              | 12         |
| Источник питания в комплекте                  | Да         |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Тип источника питания             | Драйвер внешний |
| Тип подключения                   | Концевой        |
| Класс энергоэффективности         | A+              |
| Подходят для аварийного освещения | Нет             |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 115               |
| Световой поток, лм         | 4140              |
| Цветовая температура, К    | 4000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >90               |
| Коэффициент пульсации      | <3                |
| Тип кривой силы света      | Косинусная        |
| Угол светового пучка, град | 120               |
| UGR                        | <22               |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)   |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Материал корпуса                    | Алюминий              |
| Цвет корпуса                        | Белый                 |
| Тип оптики                          | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя               | Поликарбонат          |
| Ширина, мм                          | 600                   |
| Длина, мм                           | 600                   |
| Высота, мм                          | 28                    |
| Степень защиты IP                   | IP65                  |
| Диапазон рабочих температур, °C     | -20...+45             |
| С отверстием для циркуляции воздуха | Нет                   |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Гарантия, лет                           | 5   |

#### Управление

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Диммирование            | Нет |
| С датчиком движения     | Нет |
| С датчиком освещённости | Нет |

#### Монтаж

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Монтаж встраиваемый | Да                  |
| Тип потолка         | Т-профиль           |
| Монтаж на стену     | Да (с аксессуарами) |
| Монтаж подвесной    | Да (с аксессуарами) |
| Монтаж накладной    | Нет                 |



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.