



FD 20 R 49 OP 940 D200 EL WH IP54

Светодиодный светильник

Артикул 11042023986

Характеристики

Наименование	FD 20 R 49 OP 940 D200 EL WH IP54
Артикул	11042023986
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 180-264 / DC 200-264
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	38.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	15
Источник питания в комплекте	Да

Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+
Подходят для аварийного освещения	Да
Время работы от БАП, ч	3
Наличие автотеста	Да

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	130
Световой поток, лм	4900
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	90
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Диаметр, мм	230
Высота, мм	77
Масса, кг	1.0
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP54
Диапазон рабочих температур, °C	0...+40

Монтаж

Монтаж встраиваемый

Да

Монтаж на стену

Нет

Монтаж подвесной

Нет

Монтаж накладной

Нет

Дополнительные изображения**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.