



## FL 21 C 200W W 957 2 GR CL

### Светодиодный светильник

#### Артикул 17082124614

Современные светодиодные прожекторы для использования снаружи помещений. Улучшенные технологические параметры, высокое качество света и надежность сделали возможным увеличить гарантийный срок на эту продукцию до 5 лет вместо стандартных 3.

### Характеристики

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Наименование | FL 21 C 200W W 957 2 GR CL |
| Артикул      | 17082124614                |
| Тип продукта | Светодиодный светильник    |

#### Электрические характеристики

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230        |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 100-277 |
| Частота, Гц                                   | 50/60         |
| Мощность, Вт                                  | 200.0         |
| Коэффициент мощности                          | >0,95         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I             |
| Количество полюсов                            | 3             |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1             |
| Длина кабеля, см                              | 45            |
| Источник питания в комплекте                  | Да            |

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип источника питания     | Драйвер встроенный                                                          |
| Тип подключения           | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности | A++                                                                         |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 140             |
| Световой поток, лм         | 28000           |
| Цветовая температура, К    | 5700            |
| Цвет свечения              | Холодный белый  |
| Индекс цветопередачи       | >90             |
| Коэффициент пульсации      | <5              |
| Угол светового пучка, град | 90              |
| Номинальный срок службы, ч | 60 000 (L70B50) |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Материал корпуса                | Алюминий ADC12    |
| Цвет корпуса                    | Серый             |
| Тип оптики                      | Групповая линза   |
| Материал рассеивателя           | Закаленное стекло |
| Ширина, мм                      | 414               |
| Длина, мм                       | 386               |
| Высота, мм                      | 51                |
| Масса, кг                       | 4.8               |
| Ударопрочность                  | IK08              |
| Степень защиты IP               | IP66              |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+50         |
| Климатическое исполнение        | УХЛ 1*            |

Гарантия, лет

5

---

#### Монтаж

---

Монтаж накладной

Да

---

#### Управление

---

Диммирование

Да

Протокол управления

DALI 2.0

---

### Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.