



IB 11 S 100W W 840 HT BK PC

Светодиодный светильник

Артикул 16091124338

Современные светодиодные осветительные приборы для применения на промышленных предприятиях, складах и в других помещениях с высокими потолками. Высокая эффективность, надежный промышленный источник питания и высокое качество света по отличной цене.

Характеристики

Наименование IB 11 S 100W W 840 HT BK PC

Артикул 16091124338

Тип продукта Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В AC 120-277 / DC 170-390

Частота, Гц 50/60

Мощность, Вт 100.0

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током I

Количество полюсов 3

Сечение проводника, мм² 1

Длина кабеля, см 100

Источник питания в комплекте Да

| | |
|--|---|
| Тип источника питания | Высокотемпературный драйвер |
| Тип подключения | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Защита от перенапряжения, кВ | 6 |
| <hr/> | |
| Светотехнические характеристики | |
| Эффективность, лм/Вт | 180 |
| Световой поток, лм | 18000 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Тип кривой силы света | Глубокая |
| Угол светового пучка, град | 90 |
| SDCM | <3 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
| <hr/> | |
| Механические, тепловые характеристики | |
| Материал корпуса | Алюминий ADC12 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип оптики | Групповая линза |
| Материал линзы | Поликарбонат стойкий к УФ |
| Диаметр, мм | 298 |
| Высота, мм | 299 |
| Масса, кг | 4.1 |
| Ударопрочность | IK09 |
| Степень защиты IP | IP65 |

Диапазон рабочих температур, °С

-30...+70

Климатическое исполнение

УХЛ 2*

Гарантия, лет

3

Монтаж


Монтаж подвесной

Да

Монтаж накладной

Да (с аксессуарами)

Кривые силы света



Дополнительные изображения





RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.