



## TS 10 S 65 OP 835 L1500 4x1.5 WH EL

### Светодиодный светильник

Артикул 11051024809

#### Характеристики

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Наименование | TS 10 S 65 OP 835 L1500 4x1.5 WH EL |
| Артикул      | 11051024809                         |
| Тип продукта | Светодиодный светильник             |

#### Электрические характеристики

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230             |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 198-264         |
| Частота, Гц                                   | 50/60              |
| Напряжение питания                            | Переменный         |
| Мощность, Вт                                  | 41.0               |
| Коэффициент мощности                          | >0,95              |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                  |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1,5                |
| Длина кабеля, см                              | 150                |
| Источник питания в комплекте                  | Да                 |
| Тип источника питания                         | Драйвер встроенный |

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Тип подключения                              | Концевой              |
| Класс энергоэффективности                    | A+                    |
| Подходят для аварийного освещения            | Да                    |
| Время работы от БАП, ч                       | 3                     |
| Наличие автотеста                            | Да                    |
| <b>Светотехнические характеристики</b>       |                       |
| Эффективность, лм/Вт                         | 160                   |
| Световой поток, лм                           | 6500                  |
| Цветовая температура, К                      | 3500                  |
| Цвет свечения                                | Нейтральный белый     |
| Индекс цветопередачи                         | >80                   |
| Коэффициент пульсации                        | <5                    |
| Угол светового пучка, град                   | 105                   |
| Номинальный срок службы, ч                   | 50 000 (L70B50)       |
| <b>Механические, тепловые характеристики</b> |                       |
| Материал корпуса                             | Алюминий              |
| Цвет корпуса                                 | Белый                 |
| Тип оптики                                   | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя                        | Поликарбонат          |
| Ширина, мм                                   | 41                    |
| Длина, мм                                    | 1436                  |
| Высота, мм                                   | 44                    |
| Масса, кг                                    | 1.4                   |
| Ударопрочность                               | IK02                  |
| Степень защиты IP                            | IP20                  |
| Диапазон рабочих температур, °C              | 0...+40               |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Гарантия, лет                           | 5  |

---

#### Монтаж

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Монтаж подвесной  | Да  |
| Длина подвесов, м | 1.5 |



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.