



## WP 02 C 36W OP 865 L1200

### Светодиодный светильник

**Артикул 15070223085**

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный поликарбонатный корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

### Характеристики

---

Наименование WP 02 C 36W OP 840 L1200

Артикул 15070223085

Тип продукта Светодиодный светильник

---

### Электрические характеристики

---

Номинальное напряжение, В 220-240

Рабочее напряжение, В AC/DC 198-264

Частота, Гц 50/60

Мощность, Вт 36.0

Коэффициент мощности >0,9

Класс защиты от поражения электрическим током II

Количество полюсов 2

Сечение проводника, мм<sup>2</sup> 0,5-1,5

Источник питания в комплекте Да

Тип источника питания Драйвер встроенный

---

|  |  |
|--|--|
| Тип подключения                              | Соединители внешние быстросъемные, герметичные |
| Класс энергоэффективности                    | A++  |
| Защита от перенапряжения, кВ                 | L-N:1кВ, L/N-PE:2кВ                            |
| <hr/>  |  |
| <b>Светотехнические характеристики</b>       |  |
| Эффективность, лм/Вт                         | 122  |
| Световой поток, лм                           | 4400   |
| Цветовая температура, К                      | 6500   |
| Цвет свечения                                | Холодный белый                                 |
| Индекс цветопередачи                         | >80  |
| Коэффициент пульсации                        | <5   |
| Тип кривой силы света                        | Косинусная                                     |
| Угол светового пучка, град                   | 120  |
| SDCM   | <4   |
| Номинальный срок службы, ч                   | 50 000 (L70B50)                                |
| <hr/>  |  |
| <b>Механические, тепловые характеристики</b> |  |
| Материал корпуса                             | Поликарбонат                                   |
| Цвет корпуса                                 | Серый  |
| Тип оптики                                   | Отсутствует                                    |
| Материал рассеивателя                        | Поликарбонат                                   |
| Ширина, мм                                   | 70   |
| Длина, мм                                    | 1200   |
| Высота, мм                                   | 72   |
| Масса, кг                                    | 0.83   |
| Ударопрочность                               | IK08   |
| Степень защиты IP                            | IP65   |

Диапазон рабочих температур, °C

-20...+45

Гарантия, лет

5

### Монтаж

Монтаж подвесной

Да


Монтаж накладной

Да

Быстроподключаемый герморазъем

Да

### Кривые силы света



### Дополнительные изображения





**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.