



WP 14 C 20W OP 850 L600 CL

Светодиодный светильник

Артикул 27071425387

Светильник повышенной защиты с корпусом из экструзионного алюминия, стальными гермовводами и закаленным стеклом. Подходит для пожароопасных зон П-I,II,IIa. Базовый набор размеров и мощностей включает в себя несколько вариантов светораспределения, в том числе опаловое стекло для комфортного света. Есть модели с БАП, доступны версии с датчиком движения и с управлением по DALI-2. Световая отдача до 160 лм/Вт.

Характеристики

Наименование	WP 14 C 20W OP 850 L600 CL
Артикул	27071425387
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 198-264 / DC 180-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	20.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	1
Длина кабеля, см	100

Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный
Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++
Пусковой ток, А	32.0
Длительность импульса, мкс	190

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	130
Световой поток, лм	2600
Цветовая температура, К	5000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<1
Угол светового пучка, град	120
Номинальный срок службы, ч	100 000 (L80B20)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Ширина, мм	70
Длина, мм	600
Высота, мм	65
Масса, кг	0.7
Ударопрочность	IK06

Степень защиты IP	IP66
Диапазон рабочих температур, °C	-30...+50
Климатическое исполнение	УХЛ 2*
Гарантия, лет	5

Монтаж

Монтаж на стену	Да
Монтаж подвесной	Да
Монтаж накладной	Да



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.