



## WP 24 C 30W VW 840 2 L400 SI CL

### Светодиодный светильник

#### Артикул 27072423930

Очень прочный, компактный и мощный, подходит для зон П-I, II, IIa. Корпус из литого под давлением толстостенного алюминия, рассеиватель из закаленного стекла 5мм.

### Характеристики

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Наименование | WP 24 C 30W VW 840 2 L400 SI CL |
| Артикул      | 27072423930                     |
| Тип продукта | Светодиодный светильник         |

#### Электрические характеристики

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230        |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 180-264 |
| Частота, Гц                                   | 50/60         |
| Мощность, Вт                                  | 30.0          |
| Коэффициент мощности                          | >0,95         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I             |
| Количество полюсов                            | 5             |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1             |
| Длина кабеля, см                              | 100           |
| Источник питания в комплекте                  | Да            |

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип источника питания                 | Драйвер встроенный                                                          |
| Тип подключения                       | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности             | A++                                                                         |
| Защита от перенапряжения, кВ          | 1.5                                                                         |
| Светотехнические характеристики       |                                                                             |
| Эффективность, лм/Вт                  | 160                                                                         |
| Световой поток, лм                    | 4800                                                                        |
| Цветовая температура, К               | 4000                                                                        |
| Цвет свечения                         | Нейтральный белый                                                           |
| Индекс цветопередачи                  | >80                                                                         |
| Коэффициент пульсации                 | <5                                                                          |
| Угол светового пучка, град            | 120                                                                         |
| Номинальный срок службы, ч            | 50 000 (L70B50)                                                             |
| Механические, тепловые характеристики |                                                                             |
| Материал корпуса                      | Алюминий                                                                    |
| Цвет корпуса                          | Серебристый                                                                 |
| Тип оптики                            | Групповая линза                                                             |
| Материал рассеивателя                 | Стекло                                                                      |
| Материал линзы                        | Поликарбонат, стойкий к УФ                                                  |
| Ширина,мм                             | 90                                                                          |
| Длина, мм                             | 400                                                                         |
| Высота, мм                            | 63                                                                          |
| Масса, кг                             | 1.5                                                                         |
| Ударопрочность                        | IK08                                                                        |
| Степень защиты IP                     | IP66                                                                        |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Диапазон рабочих температур, °C | -30...+50 |
| Климатическое исполнение        | УХЛ 2*    |
| Гарантия, лет                   | 5         |

#### Монтаж

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Монтаж на стену               | Да                  |
| Монтаж подвесной              | Да (с аксессуарами) |
| Монтаж накладной              | Да                  |
| Угол наклона по вертикали, гр | +/- 90              |

#### Управление

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Диммирование        | Да       |
| Протокол управления | DALI 2.0 |

### Дополнительные изображения





**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.