



## WP 24 C 30W VW 840 L400 EL SI CL

### Светодиодный светильник

#### Артикул 27072423955

Очень прочный, компактный и мощный, подходит для зон П-I, II, IIa. Корпус из литого под давлением толстостенного алюминия, рассеиватель из закаленного стекла 5мм.

### Характеристики

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Наименование | WP 24 C 30W VW 840 L400 EL SI CL |
| Артикул      | 27072423955                      |
| Тип продукта | Светодиодный светильник          |

#### Электрические характеристики

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230        |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 180-264 |
| Частота, Гц                                   | 50/60         |
| Мощность, Вт                                  | 30.0          |
| Коэффициент мощности                          | >0,95         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I             |
| Количество полюсов                            | 3             |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1             |
| Длина кабеля, см                              | 100           |
| Источник питания в комплекте                  | Да            |

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип источника питания             | Драйвер встроенный                                                          |
| Тип подключения                   | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности         | A++                                                                         |
| Подходят для аварийного освещения | Да                                                                          |
| Время работы от БАП, ч            | 3                                                                           |
| Наличие автотеста                 | Да                                                                          |
| Защита от перенапряжения, кВ      | 1.5                                                                         |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 160               |
| Световой поток, лм         | 4800              |
| Цветовая температура, К    | 4000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >80               |
| Коэффициент пульсации      | <5                |
| Угол светового пучка, град | 120               |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)   |

#### Механические, тепловые характеристики

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Материал корпуса      | Алюминий                   |
| Цвет корпуса          | Серебристый                |
| Тип оптики            | Групповая линза            |
| Материал рассеивателя | Стекло                     |
| Материал линзы        | Поликарбонат, стойкий к УФ |
| Ширина, мм            | 90                         |
| Длина, мм             | 400                        |
| Высота, мм            | 63                         |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Масса, кг                       | 1.5     |
| Ударопрочность                  | IK08    |
| Степень защиты IP               | IP66    |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+50 |
| Климатическое исполнение        | УХЛ 4*  |
| Гарантия, лет                   | 5       |

#### Монтаж

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Монтаж на стену               | Да                  |
| Монтаж подвесной              | Да (с аксессуарами) |
| Монтаж накладной              | Да                  |
| Угол наклона по вертикали, гр | +/- 90              |

#### Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,

170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.