



## WP 24 C 30W W 840 L400 EL SI CL

### Светодиодный светильник

**Артикул 27072423954**

Очень прочный, компактный и мощный, подходит для зон П-І, ІІ, ІІа. Корпус из литого под давлением толстостенного алюминия, рассеиватель из закаленного стекла 5мм.

### Характеристики

---

Наименование WP 24 C 30W W 840 L400 EL SI CL

Артикул 27072423954

Тип продукта Светодиодный светильник

---

### Электрические характеристики

---

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В AC/DC 180-264

Частота, Гц 50/60

Мощность, Вт 30.0

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током I

Количество полюсов 3

Сечение проводника, мм<sup>2</sup> 1

Длина кабеля, см 100

Источник питания в комплекте Да

---

Тип источника питания	Драйвер встроенный
Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++
Подходят для аварийного освещения	Да
Время работы от БАП, ч	3
Наличие автотеста	Да
Защита от перенапряжения, кВ	1.5
<hr/>	
<b>Светотехнические характеристики</b>	
Эффективность, лм/Вт	160
Световой поток, лм	4800
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	90
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
<hr/>	
<b>Механические, тепловые характеристики</b>	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серебристый
Тип оптики	Групповая линза
Материал рассеивателя	Стекло
Материал линзы	Поликарбонат, стойкий к УФ
Ширина,мм	90
Длина, мм	400
Высота, мм	63

Масса, кг	1.5
Ударопрочность	IK08
Степень защиты IP	IP66
Диапазон рабочих температур, °C	0...+50
Климатическое исполнение	УХЛ 4*
Гарантия, лет	5
<hr/>	
<b>Монтаж</b>	
Монтаж на стену	Да
Монтаж подвесной	Да (с аксессуарами)
Монтаж накладной	Да
Угол наклона по вертикали, гр	+/- 90

### **Дополнительные изображения**



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,

170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.