



## WP 25 C 24W OP 940 D300 WH EL

### Светодиодный светильник

Артикул 15072523334

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный поликарбонатный корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

### Характеристики

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Наименование | WP 25 C 24W OP 940 D300 WH EL |
| Артикул      | 15072523334                   |
| Тип продукта | Светодиодный светильник       |

#### Электрические характеристики

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230             |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 198-264      |
| Частота, Гц                                   | 50/60              |
| Мощность, Вт                                  | 26.0               |
| Коэффициент мощности                          | >0,9               |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                 |
| Количество полюсов                            | 4                  |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,5-1,5            |
| Источник питания в комплекте                  | Да                 |
| Тип источника питания                         | Драйвер встроенный |

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип подключения                   | С помощью электрической колодки внутри корпуса светильника |
| Класс энергоэффективности         | A++                                                        |
| Подходят для аварийного освещения | Да                                                         |
| Время работы от БАП, ч            | 1                                                          |
| Наличие автотеста                 | Нет                                                        |
| Защита от перенапряжения, кВ      | L-N:0.5кВ, L/N-PE:1кВ                                      |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 110               |
| Световой поток, лм         | 2900              |
| Цветовая температура, К    | 4000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >90               |
| Коэффициент пульсации      | <1                |
| Угол светового пучка, град | 120               |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)   |

#### Механические, тепловые характеристики


|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Материал корпуса      | Поликарбонат          |
| Цвет корпуса          | Белый                 |
| Тип оптики            | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат          |
| Диаметр, мм           | 300                   |
| Высота, мм            | 93                    |
| Масса, кг             | 0.8                   |
| Ударопрочность        | IK10                  |
| Степень защиты IP     | IP66                  |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+45 |
| Климатическое исполнение        | УХЛ 4*  |
| Гарантия, лет                   | 5       |

#### Монтаж

|                  |    |
|------------------|----|
| Монтаж на стену  | Да |
| Монтаж накладной | Да |

#### Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.