



TS 23 S 80 DN 840 L1100 5x1.5 WH IP23

Светодиодный светильник

Артикул 11052324954

Характеристики

Наименование	TS 23 S 80 DN 840 L1100 5x1.5 WH IP23
Артикул	11052324954
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC/DC 198-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	40.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Сечение проводника, мм ²	1,5
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	200
Световой поток, лм	8000
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Оптика	Двойная асимметричная узкая
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Групповая линза
Материал линзы	Поликарбонат, стойкий к УФ
Ширина, мм	64
Длина, мм	1431
Высота, мм	54
Масса, кг	1.6
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP23
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Подходит для организации световых линий	Да
Гарантия, лет	5

Монтаж

Монтаж подвесной	Да
Длина подвесов, м	3.0



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.