



## IB 02 S 200W VW 850 BK CL

### Светодиодный светильник

#### Артикул 16090223712

Компактный, прочный, универсальный. Низкий коэффициент слепимости, высокая надежность прибора и компактный дизайн. Корпус изготовлен из качественного алюминиевого сплава, покрытого порошковой краской. Оптическая линза 90° изготовлена из УФ стабилизированного самозатухающего поликарбоната, 120° - закаленное стекло.

### Характеристики

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Наименование | IB 02 S 200W VW 850 BK CL |
| Артикул      | 16090223712               |
| Тип продукта | Светодиодный светильник   |

#### Электрические характеристики

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Номинальное напряжение, В                     | 220-240    |
| Рабочее напряжение, В                         | 180-264    |
| Частота, Гц                                   | 50/60      |
| Напряжение питания                            | Переменный |
| Мощность, Вт                                  | 200.0      |
| Коэффициент мощности                          | >0,95      |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I          |
| Количество полюсов                            | 3          |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1          |
| Длина кабеля, см                              | 80         |

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Источник питания в комплекте | Да                                                                          |
| Тип источника питания        | Драйвер встроенный                                                          |
| Тип ПРА                      | DOV                                                                         |
| Тип подключения              | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности    | A                                                                           |
| Защита от перенапряжения, кВ | 4                                                                           |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 120               |
| Световой поток, лм         | 24000             |
| Цветовая температура, К    | 5000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >80               |
| Коэффициент пульсации      | <1                |
| Тип кривой силы света      | Глубокая          |
| Угол светового пучка, град | 120               |
| SDCM                       | <3                |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)   |

#### Механические, тепловые характеристики

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Материал корпуса      | Алюминий          |
| Цвет корпуса          | Черный            |
| Тип оптики            | Отсутствует       |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Диаметр, мм           | 367               |
| Высота, мм            | 53                |
| Масса, кг             | 2.2               |



|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Ударопрочность                  | IK07      |
| Степень защиты IP               | IP65      |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30...+45 |
| Гарантия, лет                   | 5         |

## Управление

## Монтаж

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Монтаж подвесной | Да                  |
| Монтаж накладной | Да (с аксессуарами) |

## Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.