



RD 20 P 120W SHB2 840 GR CL

Светодиодный светильник

Артикул 30122025437

Современные светодиодные консольные светильники для использования снаружи помещений. Осветительные приборы RD10 обладают улучшенными характеристиками, производят качественный свет и представляют собой оптимальное соотношение цена-качество.

Характеристики

| | |
|---|-----------------------------|
| Наименование | RD 20 P 120W SHB2 840 GR CL |
| Артикул | 30122025437 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |
| Электрические характеристики | |
| Номинальное напряжение, В | АС 230 |
| Рабочее напряжение, В | АС 90-305 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 120.0 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество полюсов | 3 |
| Сечение проводника, мм ² | 1 |
| Длина кабеля, см | 80 |
| Источник питания в комплекте | Да |

| | |
|------------------------------|---|
| Тип источника питания | Драйвер встроенный |
| Тип подключения | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Защита от перенапряжения, кВ | L-N:6кВ, L/N-PE:10кВ |

Светотехнические характеристики

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт | 160 |
| Световой поток, лм | 19200 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <1 |
| Тип кривой силы света | ШБ1 |
| SDCM | <3 |
| Номинальный срок службы, ч | 100 000 (L70B50) |

Механические, тепловые характеристики

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Материал корпуса | Алюминий ADC12 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Тип оптики | Индивидуальная линза |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Материал линзы | Поликарбонат стойкий к УФ |
| Ширина, мм | 260 |
| Длина, мм | 680 |
| Высота, мм | 108 |
| Масса, кг | 4.8 |
| Ударопрочность | IK08 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Степень защиты IP | IP66 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+50 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1* |
| Гарантия, лет | 5 |

Монтаж

| | |
|-------------------------------|--------|
| Монтаж на консоль | Да |
| Монтаж на опору | Да |
| Диаметр трубы кронштейна, мм | 48-60 |
| Угол наклона по вертикали, гр | +/- 15 |

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.