



## AFL2 02 C 24W 22X50D B L1000 GR

### Светодиодный светильник

Артикул 29220225089

#### Характеристики

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Наименование | AFL2 02 C 24W 22X50D B L1000 GR |
| Артикул      | 29220225089                     |
| Тип продукта | Светодиодный светильник         |

#### Электрические характеристики

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230     |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 176-264 |
| Частота, Гц                                   | 50/60      |
| Напряжение питания                            | Переменный |
| Мощность, Вт                                  | 24.0       |
| Коэффициент мощности                          | >0,9       |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I          |
| Количество полюсов                            | 3          |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1          |
| Длина кабеля, см                              | 30         |
| Источник питания в комплекте                  | Да         |

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип источника питания                 | Драйвер накладной                                                           |
| Тип подключения                       | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности             | A+                                                                          |
| Светотехнические характеристики       |                                                                             |
| Эффективность, лм/Вт                  | 85                                                                          |
| Световой поток, лм                    | 2040                                                                        |
| Цвет свечения                         | Синий                                                                       |
| Индекс цветопередачи                  | >80                                                                         |
| Коэффициент пульсации                 | <10                                                                         |
| Угол светового пучка, град            | 22x50                                                                       |
| Номинальный срок службы, ч            | 50 000 (L70B50)                                                             |
| Механические, тепловые характеристики |                                                                             |
| Материал корпуса                      | Алюминий                                                                    |
| Цвет корпуса                          | Серый                                                                       |
| Тип оптики                            | Индивидуальная линза                                                        |
| Материал рассеивателя                 | Закаленное стекло                                                           |
| Материал линзы                        | Поликарбонат, стойкий к УФ                                                  |
| Ширина,мм                             | 35                                                                          |
| Длина, мм                             | 1000                                                                        |
| Высота, мм                            | 75                                                                          |
| Масса, кг                             | 0.7                                                                         |
| Ударопрочность                        | IK06                                                                        |
| Степень защиты IP                     | IP66                                                                        |
| Диапазон рабочих температур, °C       | -40...+50                                                                   |
| Климатическое исполнение              | УХЛ 1*                                                                      |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Подходит для организации световых линий | Да     |
| Гарантия, лет                           | 5      |
| <hr/>                                   |        |
| <b>Монтаж</b>                           |        |
| Монтаж на стену                         | Да     |
| Монтаж накладной                        | Да     |
| Угол наклона по вертикали, гр           | +/- 90 |



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.