



AFL2 03 C 36W 30X60D R L1000 GR

Светодиодный светильник

Артикул 29220325151

Характеристики

Наименование	AFL2 03 C 36W 30X60D R L1000 GR
Артикул	29220325151
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 176-264
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	36.0
Коэффициент мощности	>0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	1
Длина кабеля, см	30
Источник питания в комплекте	Да

Тип источника питания	Драйвер накладной
Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A+
Светотехнические характеристики	
Эффективность, лм/Вт	85
Световой поток, лм	3060
Цвет свечения	Красный
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<10
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
Механические, тепловые характеристики	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Тип оптики	Индивидуальная линза
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Материал линзы	Поликарбонат, стойкий к УФ
Ширина,мм	40
Длина, мм	1000
Высота, мм	75
Масса, кг	1.9
Ударопрочность	IK06
Степень защиты IP	IP66
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+50
Климатическое исполнение	УХЛ 1*
Подходит для организации световых линий	Да

Гарантия, лет

5

Монтаж

Монтаж на стену

Да

Монтаж накладной

Да

Угол наклона по вертикали, гр

+/- 90



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.