



## AFL2 03 C 36W 60D 830 L1000 GR

### Светодиодный светильник

Артикул 29220325120

#### Характеристики

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Наименование | AFL2 03 C 36W 60D 830 L1000 GR |
| Артикул      | 29220325120                    |
| Тип продукта | Светодиодный светильник        |

#### Электрические характеристики

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230     |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 176-264 |
| Частота, Гц                                   | 50/60      |
| Напряжение питания                            | Переменный |
| Мощность, Вт                                  | 36.0       |
| Коэффициент мощности                          | >0,9       |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I          |
| Количество полюсов                            | 3          |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1          |
| Длина кабеля, см                              | 30         |
| Источник питания в комплекте                  | Да         |

|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип источника питания                        | Драйвер накладной                                                           |
| Тип подключения                              | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности                    | A+                                                                          |
| <b>Светотехнические характеристики</b>       |                                                                             |
| Эффективность, лм/Вт                         | 85                                                                          |
| Световой поток, лм                           | 3060                                                                        |
| Цветовая температура, К                      | 3000                                                                        |
| Цвет свечения                                | Теплый белый                                                                |
| Индекс цветопередачи                         | >80                                                                         |
| Коэффициент пульсации                        | <10                                                                         |
| Номинальный срок службы, ч                   | 50 000 (L70B50)                                                             |
| <b>Механические, тепловые характеристики</b> |                                                                             |
| Материал корпуса                             | Алюминий                                                                    |
| Цвет корпуса                                 | Серый                                                                       |
| Тип оптики                                   | Индивидуальная линза                                                        |
| Материал рассеивателя                        | Закаленное стекло                                                           |
| Материал линзы                               | Поликарбонат, стойкий к УФ                                                  |
| Ширина, мм                                   | 40                                                                          |
| Длина, мм                                    | 1000                                                                        |
| Высота, мм                                   | 75                                                                          |
| Масса, кг                                    | 1.9                                                                         |
| Ударопрочность                               | IK06                                                                        |
| Степень защиты IP                            | IP66                                                                        |
| Диапазон рабочих температур, °C              | -40...+50                                                                   |
| Климатическое исполнение                     | УХЛ 1*                                                                      |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Подходит для организации световых линий | Да     |
| Гарантия, лет                           | 5      |
| <hr/>                                   |        |
| <b>Монтаж</b>                           |        |
| Монтаж на стену                         | Да     |
| Монтаж накладной                        | Да     |
| Угол наклона по вертикали, гр           | +/- 90 |



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.