



AGR2 01 R 12W 15X55D R D100 BK

Светодиодный светильник

Артикул 29210124992

Характеристики

Наименование	AGR2 01 R 12W 15X55D R D100 BK
Артикул	29210124992
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 176-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	12.0
Коэффициент мощности	>0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	1
Длина кабеля, см	30
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный

Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A
Светотехнические характеристики	
Эффективность, лм/Вт	70
Световой поток, лм	740
Цвет свечения	Красный
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<10
Угол светового пучка, град	15x55
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
Механические, тепловые характеристики	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Тип оптики	Индивидуальная линза
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Материал линзы	Поликарбонат, стойкий к УФ
Диаметр, мм	100
Высота, мм	95
Масса, кг	0.55
Ударопрочность	IK10
Степень защиты IP	IP67
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+50
Климатическое исполнение	УХЛ 1*
Гарантия, лет	5

Монтаж

Монтаж встраиваемый

Да

Монтаж в грунт

Да

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.