



AGR2 01 R 25W 15X55D 840 D140 BK

Светодиодный светильник

Артикул 29210125016

Характеристики

Наименование	AGR2 01 R 25W 15X55D 840 D140 BK
Артикул	29210125016
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 176-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	25.0
Коэффициент мощности	>0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	1
Длина кабеля, см	30
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный

Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A
Светотехнические характеристики	
Эффективность, лм/Вт	70
Световой поток, лм	1480
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<10
Угол светового пучка, град	15x55
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
Механические, тепловые характеристики	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Тип оптики	Индивидуальная линза
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Материал линзы	Поликарбонат, стойкий к УФ
Диаметр, мм	140
Высота, мм	115
Масса, кг	1.2
Ударопрочность	IK10
Степень защиты IP	IP67
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+50
Климатическое исполнение	УХЛ 1*
Гарантия, лет	5

Монтаж

Монтаж встраиваемый	Да
---------------------	----

Монтаж в грунт	Да
----------------	----

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.