



IB 23 S 400W M 840 D500 BK PC

Светодиодный светильник

Артикул 16092324050

Современные светодиодные осветительные приборы для применения на промышленных предприятиях, складах и в других помещениях с высокими потолками. Высокая эффективность, надежный промышленный источник питания и высокое качество света по отличной цене.

Характеристики

Наименование	IB 23 S 400W M 840 D500 BK PC
Артикул	16092324050
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	220-240
Рабочее напряжение, В	120-277
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	400.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	1
Длина кабеля, см	100

Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++
Защита от перенапряжения, кВ	6

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	165
Световой поток, лм	66000
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<1
Угол светового пучка, град	60
SDCM	<3
Номинальный срок службы, ч	70 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики



Материал корпуса	Алюминий ADC12
Цвет корпуса	Черный
Тип оптики	Групповая линза
Материал линзы	Поликарбонат стойкий к УФ
Диаметр, мм	492
Высота, мм	171
Масса, кг	8.5
Ударопрочность	IK09
Степень защиты IP	IP65

Диапазон рабочих температур, °C	-40...+50
Климатическое исполнение	УХЛ 2*
Гарантия, лет	5

Монтаж

Монтаж подвесной	Да
Монтаж накладной	Да (с аксессуарами)

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,

170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.