



## CP 24 R 50W OP 940 W60L120 EL

### Светодиодный светильник

Артикул 14062425239

#### Характеристики

Наименование	CP 24 R 50W OP 940 W60L120 EL
Артикул	14062425239
Тип продукта	Светодиодный светильник

#### Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	АС 230
Рабочее напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	50.0
Коэффициент мощности	>0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм <sup>2</sup>	0,75
Длина кабеля, см	12
Источник питания в комплекте	Да

Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+
Подходят для аварийного освещения	Да
Время работы от БАП, ч	3

#### Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	115
Световой поток, лм	6000
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<3
Тип кривой силы света	Косинусная
Угол светового пучка, град	120
UGR	<22
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

#### Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина, мм	600
Длина, мм	1200
Высота, мм	28
Степень защиты IP	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+45

С отверстием для циркуляции воздуха	Нет
Подходит для организации световых линий	Нет
Гарантия, лет	5

---

#### Управление

---

Диммирование	Нет
С датчиком движения	Нет
С датчиком освещённости	Нет

---

#### Монтаж

---

Монтаж встраиваемый	Да
Тип потолка	T-профиль
Монтаж на стену	Да (с аксессуарами)
Монтаж подвесной	Да (с аксессуарами)
Монтаж накладной	Нет



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.