



## CP 30 R 38 MP 940 2 W60L60 EL WH

### Светодиодный светильник

Артикул **14063023851**

Стильная потолочная светодиодная панель со специальной оптической системой для максимального комфорта (UGR<16) и высокой энергоэффективности. Высокий индекс цветопередачи (Ra>90).

### Характеристики

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Наименование | CP 30 R 38 MP 940 2 W60L60 EL WH |
| Артикул      | 14063023851                      |
| Тип продукта | Светодиодный светильник          |

#### Электрические характеристики

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230        |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 198-264 |
| Частота, Гц                                   | 50/60         |
| Мощность, Вт                                  | 25.0          |
| Коэффициент мощности                          | >0,95         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II            |
| Количество полюсов                            | 2             |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75          |
| Длина кабеля, см                              | 12            |
| Источник питания в комплекте                  | Да            |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Тип источника питания             | Драйвер внешний |
| Тип подключения                   | Концевой        |
| Класс энергоэффективности         | A++             |
| Подходят для аварийного освещения | Да              |
| Время работы от БАП, ч            | 3               |
| Наличие автотеста                 | Нет             |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 155               |
| Световой поток, лм         | 3800              |
| Цветовая температура, К    | 4000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >90               |
| Коэффициент пульсации      | <5                |
| Тип кривой силы света      | Косинусная        |
| UGR                        | <16               |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)   |

#### Механические, тепловые характеристики

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Материал корпуса      | Сталь        |
| Цвет корпуса          | Белый        |
| Тип оптики            | Микропризма  |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Ширина, мм            | 595          |
| Длина, мм             | 595          |
| Высота, мм            | 27           |
| Масса, кг             | 4.0          |
| Ударопрочность        | IK02         |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Степень защиты IP               | IP20    |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+40 |
| Гарантия, лет                   | 5       |

#### Управление

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Диммирование            | Да       |
| С датчиком движения     | Нет      |
| С датчиком освещённости | Нет      |
| Протокол управления     | DALI 2.0 |

#### Монтаж

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Монтаж встраиваемый | Да                  |
| Тип потолка         | T-профиль           |
| Монтаж на стену     | Нет                 |
| Монтаж подвесной    | Да (с аксессуарами) |
| Монтаж накладной    | Да (с аксессуарами) |

### Дополнительные изображения





**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.