



## IB 24 S 200W HR-3 840 L700 GR CL

### Светодиодный светильник

Артикул 16092424037

#### Характеристики

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Наименование | IB 24 S 200W HR-3 840 L700 GR CL |
| Артикул      | 16092424037                      |
| Тип продукта | Светодиодный светильник          |

#### Электрические характеристики

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230                  |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 120-277 / DC 170-390 |
| Частота, Гц                                   | 50/60                   |
| Мощность, Вт                                  | 200.0                   |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                       |
| Количество полюсов                            | 3                       |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1                       |
| Длина кабеля, см                              | 100                     |
| Источник питания в комплекте                  | Да                      |
| Тип источника питания                         | Драйвер внешний         |

|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип подключения                              | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности                    | A++                                                                         |
| Защита от перенапряжения, кВ                 | 6                                                                           |
| <b>Светотехнические характеристики</b>       |                                                                             |
| Эффективность, лм/Вт                         | 180                                                                         |
| Световой поток, лм                           | 36000                                                                       |
| Цветовая температура, К                      | 4000                                                                        |
| Цвет свечения                                | Нейтральный белый                                                           |
| Индекс цветопередачи                         | >80                                                                         |
| Коэффициент пульсации                        | <5                                                                          |
| Угол светового пучка, град                   | 40x110                                                                      |
| Номинальный срок службы, ч                   | 50 000 (L70B50)                                                             |
| <b>Механические, тепловые характеристики</b> |                                                                             |
| Материал корпуса                             | Алюминий ADC12                                                              |
| Цвет корпуса                                 | Серый                                                                       |
| Тип оптики                                   | Групповая линза                                                             |
| Материал рассеивателя                        | Закаленное стекло                                                           |
| Материал линзы                               | Поликарбонат стойкий к УФ                                                   |
| Ширина,мм                                    | 150                                                                         |
| Длина, мм                                    | 745                                                                         |
| Высота, мм                                   | 110                                                                         |
| Масса, кг                                    | 4.8                                                                         |
| Ударопрочность                               | IK09                                                                        |
| Степень защиты IP                            | IP65                                                                        |
| Диапазон рабочих температур, °C              | -20...+45                                                                   |

Климатическое исполнение

УХЛ 2\*

Гарантия, лет

5

#### Монтаж

Монтаж подвесной

Да

Монтаж накладной

Да (с аксессуарами)

### Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.