



## OF 20 S 20 OP 930 XC TW1 WH

### Светодиодный светильник

Артикул 11112024234

#### Характеристики

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Наименование | OF 20 S 20 OP 930 XC TW1 WH |
| Артикул      | 11112024234                 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник     |

#### Электрические характеристики

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230             |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 198-264         |
| Частота, Гц                                   | 50/60              |
| Напряжение питания                            | Переменный         |
| Мощность, Вт                                  | 20.0               |
| Коэффициент мощности                          | >0,95              |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                  |
| Количество полюсов                            | 3                  |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75               |
| Источник питания в комплекте                  | Да                 |
| Тип источника питания                         | Драйвер встроенный |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Тип подключения           | Концевой |
| Класс энергоэффективности | A        |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 100             |
| Световой поток, лм         | 2000            |
| Цветовая температура, К    | 3000            |
| Цвет свечения              | Теплый белый    |
| Индекс цветопередачи       | >90             |
| Коэффициент пульсации      | <5              |
| Угол светового пучка, град | 100             |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Материал корпуса                | Алюминий              |
| Цвет корпуса                    | Белый                 |
| Тип оптики                      | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя           | Поликарбонат          |
| Ширина, мм                      | 175                   |
| Длина, мм                       | 300                   |
| Высота, мм                      | 75                    |
| Масса, кг                       | 1.1                   |
| Ударопрочность                  | IK02                  |
| Степень защиты IP               | IP20                  |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+40             |
| Гарантия, лет                   | 5                     |

#### Монтаж

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Монтаж встраиваемый | Нет |
| Монтаж подвесной    | Да  |
| Длина подвесов, м   | 1.5 |
| Монтаж накладной    | Да  |
| Управление          |     |



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.