



OF 20 S 46 OP 940 L1200 TW1 WH DP

Светодиодный светильник

Артикул 11112024213

Характеристики

Наименование	OF 20 S 46 OP 940 L1200 TW1 WH DP
Артикул	11112024213
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 198-264
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	42.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	150
Источник питания в комплекте	Да

Тип источника питания	Драйвер встроенный
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	110
Световой поток, лм	4600
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	100
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина,мм	50
Длина, мм	1150
Высота, мм	75
Масса, кг	1.5
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Гарантия, лет	5

Монтаж

Монтаж встраиваемый	Нет
---------------------	-----

Монтаж подвесной	Да
------------------	----

Длина подвесов, м	1.5
-------------------	-----

Монтаж накладной	Да
------------------	----

Управление

DIP-switch	Да
------------	----

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.