



WP 25 C 20W OP 940 D300 WH MDM

Светодиодный светильник

Артикул **15072523442**

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный поликарбонатный корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

Характеристики

Наименование	WP 25 C 20W OP 940 D300 WH MDM
Артикул	15072523442
Тип продукта	Светодиодный светильник
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC/DC 198-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	20.0
Коэффициент мощности	>0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм ²	0,5-1,5
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный

Тип подключения	С помощью электрической колодки внутри корпуса светильника
Класс энергоэффективности	A++
Защита от перенапряжения, кВ	L-N:0.5кВ, L/N-PE:1кВ
Светотехнические характеристики	
Эффективность, лм/Вт	115
Световой поток, лм	2300
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<1
Угол светового пучка, град	120
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
Механические, тепловые характеристики	
Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Диаметр, мм	300
Высота, мм	93
Масса, кг	0.8
Ударопрочность	IK10
Степень защиты IP	IP66
Диапазон рабочих температур, °C	-30...+45
Климатическое исполнение	УХЛ 4*
Гарантия, лет	5

Монтаж


Монтаж на стену	Да
-----------------	----

Монтаж накладной	Да
------------------	----

Управление

С датчиком движения	Да
---------------------	----

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.