



## FD 10 R 12W OP 940 D120 WH IP44

### Светодиодный светильник

Артикул 11041023291

#### Характеристики

Наименование	FD 10 R 12W OP 940 D120 WH IP44
Артикул	11041023291
Тип продукта	Светодиодный светильник

#### Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	220-240
Рабочее напряжение, В	180-264
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	12.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм <sup>2</sup>	0,75
Длина кабеля, см	15
Источник питания в комплекте	Да

Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A++
Подходят для аварийного освещения	Нет

---

#### Светотехнические характеристики

---

Эффективность, лм/Вт	129
Световой поток, лм	1500
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	110
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

---

#### Механические, тепловые характеристики

---

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	ПММА
Диаметр, мм	145
Высота, мм	35
Масса, кг	0.22
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP44
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Гарантия, лет	5

---

---

## Монтаж

---

Монтаж встраиваемый Да

Монтаж на стену Нет

Монтаж подвесной Нет

Монтаж накладной Нет

---

## Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.