



## CP 11 R 25W OP 840 W60L60

### Светодиодный светильник

#### Артикул 14061023061

Потолочная светодиодная панель с опаловым рассеивателем из поликарбоната, устойчивого к УФ и горению. Благодаря высокой эффективности позволяет добиться экономии электроэнергии до 70% по сравнению со светильниками с люминесцентными лампами. Оптимальный выбор для перехода от светильников с традиционными лампами к светодиодным приборам.

### Характеристики

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Наименование                                  | CP 11 R 25W OP 840 W60L60 |
| Артикул                                       | 14061023061               |
| Тип продукта                                  | Светодиодный светильник   |
| Электрические характеристики                  |                           |
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230                    |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 176–264 / DC 180-264   |
| Частота, Гц                                   | 50/60                     |
| Мощность, Вт                                  | 25.0                      |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                     |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                        |
| Количество полюсов                            | 2                         |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75                      |
| Длина кабеля, см                              | 12                        |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Источник питания в комплекте      | Да              |
| Тип источника питания             | Драйвер внешний |
| Тип подключения                   | Концевой        |
| Класс энергоэффективности         | A++             |
| Подходят для аварийного освещения | Нет             |
| Длительность импульса, мкс        | 144             |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 140               |
| Световой поток, лм         | 3500              |
| Цветовая температура, К    | 4000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >80               |
| Коэффициент пульсации      | <5                |
| Тип кривой силы света      | Косинусная        |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)   |

#### Механические, тепловые характеристики

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Материал корпуса      | Сталь                 |
| Цвет корпуса          | Белый                 |
| Тип оптики            | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат          |
| Ширина, мм            | 595                   |
| Длина, мм             | 595                   |
| Высота, мм            | 26                    |
| Масса, кг             | 1.4                   |
| Ударопрочность        | IK02                  |
| Степень защиты IP     | IP40                  |

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Диапазон рабочих температур, °C                                                   | -20...+40 |
| Испытания раскаленной проволокой на воспламеняемость согласно ГОСТ МЭК 60695-2-11 | 650/30    |
| С отверстием для циркуляции воздуха                                               | Нет       |
| Подходит для организации световых линий                                           | Нет       |
| Гарантия, лет                                                                     | 5         |


#### Управление

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Диммирование            | Нет |
| С датчиком движения     | Нет |
| С датчиком освещённости | Нет |

#### Монтаж

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Монтаж встраиваемый | Да                  |
| Тип потолка         | Т-профиль           |
| Монтаж на стену     | Нет                 |
| Монтаж подвесной    | Да (с аксессуарами) |
| Монтаж накладной    | Да (с аксессуарами) |

## Кривые силы света



## Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.