



## CP 31 C 36W OP 940 D600 WH

### Светодиодный светильник

Артикул **14063125274**

Накладная потолочная круглая панель с опаловым рассеивателем из поликарбоната обеспечивает качественное освещение офисных, учебных, медицинских и административных помещений. Высокое качество цветопередачи Ra>90.

### Характеристики

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
|                                               |                            |
| Наименование                                  | CP 31 C 36W OP 940 D600 WH |
| Артикул                                       | 14063125274                |
| Тип продукта                                  | Светодиодный светильник    |
|                                               |                            |
| Электрические характеристики                  |                            |
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230                     |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 198-264                 |
| Частота, Гц                                   | 50/60                      |
| Мощность, Вт                                  | 36.0                       |
| Коэффициент мощности                          | >0,9                       |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                         |
| Количество полюсов                            | 2                          |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75                       |
| Длина кабеля, см                              | 12                         |
| Источник питания в комплекте                  | Да                         |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Тип источника питания             | Драйвер внешний |
| Тип подключения                   | Концевой        |
| Класс энергоэффективности         | A+              |
| Подходят для аварийного освещения | Нет             |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 100               |
| Световой поток, лм         | 3600              |
| Цветовая температура, К    | 4000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >90               |
| Коэффициент пульсации      | <5                |
| Тип кривой силы света      | Косинусная        |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)   |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Материал корпуса                                                                  | Алюминий              |
| Цвет корпуса                                                                      | Белый                 |
| Тип оптики                                                                        | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя                                                             | Поликарбонат          |
| Диаметр, мм                                                                       | 600                   |
| Высота, мм                                                                        | 24                    |
| Масса, кг                                                                         | 2.6                   |
| Ударопрочность                                                                    | IK02                  |
| Степень защиты IP                                                                 | IP40                  |
| Диапазон рабочих температур, °C                                                   | -20...+45             |
| Испытания раскаленной проволокой на воспламеняемость согласно ГОСТ МЭК 60695-2-11 | 650/30                |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| С отверстием для циркуляции воздуха     | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Гарантия, лет                           | 5   |


#### Управление

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Диммирование            | Нет |
| С датчиком движения     | Нет |
| С датчиком освещённости | Нет |

#### Монтаж

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Монтаж встраиваемый | Нет                 |
| Монтаж на стену     | Нет                 |
| Монтаж подвесной    | Да (с аксессуарами) |
| Монтаж накладной    | Да                  |

### Дополнительные изображения





**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.