



## FD 20 R 22 OP 940 D120 WH IP54

### Светодиодный светильник

Артикул 11042023284

#### Характеристики

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Наименование | FD 20 R 22 OP 940 D120 WH IP54 |
| Артикул      | 11042023284                    |
| Тип продукта | Светодиодный светильник        |

#### Электрические характеристики

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230                  |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 180-264 / DC 200-264 |
| Частота, Гц                                   | 50/60                   |
| Напряжение питания                            | Переменный              |
| Мощность, Вт                                  | 20.0                    |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                      |
| Количество полюсов                            | 2                       |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75                    |
| Длина кабеля, см                              | 15                      |
| Источник питания в комплекте                  | Да                      |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Тип источника питания     | Драйвер внешний |
| Тип подключения           | Концевой        |
| Класс энергоэффективности | A+              |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 110               |
| Световой поток, лм         | 2200              |
| Цветовая температура, К    | 4000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >90               |
| Коэффициент пульсации      | <5                |
| Угол светового пучка, град | 90                |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)   |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Материал корпуса                | Алюминий              |
| Цвет корпуса                    | Белый                 |
| Тип оптики                      | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя           | Поликарбонат          |
| Диаметр, мм                     | 140                   |
| Высота, мм                      | 63                    |
| Масса, кг                       | 0.43                  |
| Ударопрочность                  | IK02                  |
| Степень защиты IP               | IP54                  |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+40               |
| Гарантия, лет                   | 5                     |

#### Монтаж

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Монтаж встраиваемый | Да  |
| Монтаж на стену     | Нет |
| Монтаж подвесной    | Нет |
| Монтаж накладной    | Нет |

## Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.