



## FD 22 R 42 VW 930 D150 WH IP44

### Светодиодный светильник

Артикул 11042224318

#### Характеристики

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Наименование | FD 22 R 42 VW 930 D150 WH IP44 |
| Артикул      | 11042224318                    |
| Тип продукта | Светодиодный светильник        |

#### Электрические характеристики

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230          |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 198-264      |
| Частота, Гц                                   | 50/60           |
| Мощность, Вт                                  | 40.0            |
| Коэффициент мощности                          | >0,95           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II              |
| Количество полюсов                            | 2               |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75            |
| Длина кабеля, см                              | 15              |
| Источник питания в комплекте                  | Да              |
| Тип источника питания                         | Драйвер внешний |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Тип подключения                   | Концевой |
| Класс энергоэффективности         | A+       |
| Подходят для аварийного освещения | Нет      |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 105             |
| Световой поток, лм         | 4200            |
| Цветовая температура, К    | 3000            |
| Цвет свечения              | Теплый белый    |
| Индекс цветопередачи       | >90             |
| Коэффициент пульсации      | <5              |
| Угол светового пучка, град | 100             |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Материал корпуса                | Алюминий              |
| Цвет корпуса                    | Белый                 |
| Тип оптики                      | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя           | Поликарбонат          |
| Диаметр, мм                     | 160                   |
| Ширина,мм                       | 150                   |
| Высота, мм                      | 80                    |
| Масса, кг                       | 0.75                  |
| Ударопрочность                  | IK02                  |
| Степень защиты IP               | IP44                  |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+40               |
| Гарантия, лет                   | 5                     |

---

## Монтаж

---

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Монтаж встраиваемый | Да  |
| Монтаж на стену     | Нет |
| Монтаж подвесной    | Нет |
| Монтаж накладной    | Нет |

---

## Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.