



IB 11 S 150W M 840 HT BK PC

Светодиодный светильник

Артикул 16091124367

Современные светодиодные осветительные приборы для применения на промышленных предприятиях, складах и в других помещениях с высокими потолками. Высокая эффективность, надежный промышленный источник питания и высокое качество света по отличной цене.

Характеристики

Наименование	IB 11 S 150W M 840 HT BK PC
Артикул	16091124367
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 120-277 / DC 170-390
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	150.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	1
Длина кабеля, см	100
Источник питания в комплекте	Да


Тип источника питания	Высокотемпературный драйвер
Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++
Защита от перенапряжения, кВ	6
Светотехнические характеристики	
Эффективность, лм/Вт	180
Световой поток, лм	27000
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Тип кривой силы света	Глубокая
Угол светового пучка, град	60
SDCM	<3
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
Механические, тепловые характеристики	
Материал корпуса	Алюминий ADC12
Цвет корпуса	Черный
Тип оптики	Групповая линза
Материал линзы	Поликарбонат стойкий к УФ
Диаметр, мм	353
Высота, мм	304
Масса, кг	4.1
Ударопрочность	IK09
Степень защиты IP	IP65

Диапазон рабочих температур, °C	-30...+70
Климатическое исполнение	УХЛ 2*
Гарантия, лет	3

Монтаж

Монтаж подвесной	Да
Монтаж накладной	Да (с аксессуарами)

Кривые силы света



Дополнительные изображения





RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.