



## RD 10 P 100W SHB 850 GR

### Светодиодный светильник

#### Артикул 17121023066

Современные светодиодные консольные светильники для использования снаружи помещений. Осветительные приборы RD10 обладают улучшенными характеристиками, производят качественный свет и представляют собой оптимальное соотношение цена-качество.

### Характеристики

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Наименование                                  | RD 10 P 100W SHB 850 GR |
| Артикул                                       | 17121023066             |
| Тип продукта                                  | Светодиодный светильник |
| Электрические характеристики                  |                         |
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230                  |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 100-277 / DC 170-390 |
| Частота, Гц                                   | 50/60                   |
| Мощность, Вт                                  | 100.0                   |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                       |
| Количество полюсов                            | 3                       |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1                       |
| Длина кабеля, см                              | 80                      |
| Источник питания в комплекте                  | Да                      |

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип источника питания        | Драйвер встроенный                                                          |
| Тип подключения              | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности    | A++                                                                         |
| Защита от перенапряжения, кВ | 6                                                                           |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 150               |
| Световой поток, лм         | 15500             |
| Цветовая температура, К    | 5000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >80               |
| Коэффициент пульсации      | <1                |
| Тип кривой силы света      | ШБ2               |
| Угол светового пучка, град | 70x140            |
| SDCM                       | <3                |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)   |

#### Механические, тепловые характеристики


|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Материал корпуса | Алюминий ADC12            |
| Цвет корпуса     | Серый                     |
| Тип оптики       | Индивидуальная линза      |
| Материал линзы   | Поликарбонат стойкий к УФ |
| Ширина,мм        | 177                       |
| Длина, мм        | 566                       |
| Высота, мм       | 52                        |
| Масса, кг        | 1.9                       |
| Ударопрочность   | IK10                      |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Степень защиты IP               | IP66      |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+50 |
| Климатическое исполнение        | УХЛ 1*    |
| Гарантия, лет                   | 5         |

#### Монтаж

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Монтаж на консоль             | Да     |
| Монтаж на опору               | Да     |
| Диаметр трубы кронштейна, мм  | 48-60  |
| Угол наклона по вертикали, гр | +/- 15 |

#### Кривые силы света



#### Дополнительные изображения





**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.