



## TS 10 S 80 DM 835 L1500 4x1.5 WH

### Светодиодный светильник

Артикул 11051024803

#### Характеристики

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Наименование | TS 10 S 80 DM 835 L1500 4x1.5 WH |
| Артикул      | 11051024803                      |
| Тип продукта | Светодиодный светильник          |

#### Электрические характеристики

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230             |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 198-264         |
| Частота, Гц                                   | 50/60              |
| Напряжение питания                            | Переменный         |
| Мощность, Вт                                  | 44.0               |
| Коэффициент мощности                          | >0,95              |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                  |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1,5                |
| Длина кабеля, см                              | 150                |
| Источник питания в комплекте                  | Да                 |
| Тип источника питания                         | Драйвер встроенный |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Тип подключения           | Концевой |
| Класс энергоэффективности | A+       |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 180                          |
| Световой поток, лм         | 8000                         |
| Цветовая температура, К    | 3500                         |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый            |
| Индекс цветопередачи       | >80                          |
| Коэффициент пульсации      | <5                           |
| Оптика                     | Двойная симметричная средняя |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)              |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Материал корпуса                        | Алюминий     |
| Цвет корпуса                            | Белый        |
| Тип оптики                              | Линза        |
| Материал линзы                          | Поликарбонат |
| Ширина, мм                              | 41           |
| Длина, мм                               | 1436         |
| Высота, мм                              | 44           |
| Масса, кг                               | 1.4          |
| Ударопрочность                          | IK02         |
| Степень защиты IP                       | IP20         |
| Диапазон рабочих температур, °C         | -20...+40    |
| Подходит для организации световых линий | Да           |
| Гарантия, лет                           | 5            |

---

## Монтаж

---

|                  |    |
|------------------|----|
| Монтаж подвесной | Да |
|------------------|----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Длина подвесов, м | 1.5 |
|-------------------|-----|

---



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.