



IB 27 S 150W W 850 CL RD

Светодиодный светильник

Артикул 34092725744

Характеристики

Наименование	IB 27 S 150W W 850 CL RD
Артикул	34092725744
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	АС 230
Рабочее напряжение, В	АС 90-305
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	150.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	1
Длина кабеля, см	30
Источник питания в комплекте	Да

Тип источника питания	Драйвер встроенный
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A++
Подходят для аварийного освещения	Нет


Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	145
Световой поток, лм	22000
Цветовая температура, К	5000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Угол светового пучка, град	90
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный
Тип оптики	Линза
Материал линзы	Закаленное стекло
Диаметр, мм	440
Высота, мм	219
Масса, кг	7.0
Ударопрочность	IK07
Степень защиты IP	IP66
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+80
Климатическое исполнение	УХЛ 2*
Гарантия, лет	2

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.