



## WP 22 C 18W W 840 L600 PMMA

### Светодиодный светильник

#### Артикул 27072225332

Сверхпрочный, универсальный, стильный, с возможностью размещения внутри светильника дополнительного оборудования. Корпус из УФ стабилизированного самозатухающего поликарбоната или ПММА для повышенной стойкости к агрессивной среде, арматура из нержавеющей стали.

### Характеристики

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|                                               |                             |
|                                               |                             |
| Наименование                                  | WP 22 C 18W W 840 L600 PMMA |
| Артикул                                       | 27072225332                 |
| Тип продукта                                  | Светодиодный светильник     |
|                                               |                             |
| Электрические характеристики                  |                             |
|                                               |                             |
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230                      |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 198-264 / DC 180-264     |
| Частота, Гц                                   | 50/60                       |
| Мощность, Вт                                  | 18.0                        |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                       |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                           |
| Количество полюсов                            | 3                           |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1                           |
| Длина кабеля, см                              | 50                          |
| Источник питания в комплекте                  | Да                          |

|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип источника питания                        | Драйвер встроенный                                                          |
| Тип подключения                              | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности                    | A++                                                                         |
| <b>Светотехнические характеристики</b>       |                                                                             |
| Эффективность, лм/Вт                         | 160                                                                         |
| Световой поток, лм                           | 2900                                                                        |
| Цветовая температура, К                      | 4000                                                                        |
| Цвет свечения                                | Нейтральный белый                                                           |
| Индекс цветопередачи                         | >80                                                                         |
| Коэффициент пульсации                        | <1                                                                          |
| Тип кривой силы света                        | Косинусная                                                                  |
| Угол светового пучка, град                   | 90                                                                          |
| Номинальный срок службы, ч                   | 50 000 (L70B50)                                                             |
| <b>Механические, тепловые характеристики</b> |                                                                             |
| Материал корпуса                             | ПММА                                                                        |
| Цвет корпуса                                 | Белый                                                                       |
| Тип оптики                                   | Опаловый рассеиватель                                                       |
| Материал рассеивателя                        | ПММА                                                                        |
| Диаметр, мм                                  | 75                                                                          |
| Длина, мм                                    | 625                                                                         |
| Масса, кг                                    | 0.75                                                                        |
| Ударопрочность                               | IK08                                                                        |
| Степень защиты IP                            | IP69K                                                                       |
| Диапазон рабочих температур, °C              | -20...+45                                                                   |
| Климатическое исполнение                     | УХЛ 2*                                                                      |

---

**Монтаж**

---

---

|                 |    |
|-----------------|----|
| Монтаж на стену | Да |
|-----------------|----|

---

|                  |    |
|------------------|----|
| Монтаж подвесной | Да |
|------------------|----|

---

|                  |    |
|------------------|----|
| Монтаж накладной | Да |
|------------------|----|

---

**Дополнительные изображения****RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.