



## AFL2 02 C 12W 22X50D 830 L500 GR

### Светодиодный светильник

Артикул 29220225100

#### Характеристики

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Наименование | AFL2 02 C 12W 22X50D 830 L500 GR |
| Артикул      | 29220225100                      |
| Тип продукта | Светодиодный светильник          |

#### Электрические характеристики

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230     |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 176-264 |
| Частота, Гц                                   | 50/60      |
| Напряжение питания                            | Переменный |
| Мощность, Вт                                  | 12.0       |
| Коэффициент мощности                          | >0,9       |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I          |
| Количество полюсов                            | 3          |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1          |
| Длина кабеля, см                              | 30         |
| Источник питания в комплекте                  | Да         |

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип источника питания     | Драйвер накладной                                                           |
| Тип подключения           | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности | A+                                                                          |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 85              |
| Световой поток, лм         | 1020            |
| Цветовая температура, К    | 3000            |
| Цвет свечения              | Теплый белый    |
| Индекс цветопередачи       | >80             |
| Коэффициент пульсации      | <10             |
| Угол светового пучка, град | 22x50           |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Материал корпуса                | Алюминий                   |
| Цвет корпуса                    | Серый                      |
| Тип оптики                      | Индивидуальная линза       |
| Материал рассеивателя           | Закаленное стекло          |
| Материал линзы                  | Поликарбонат, стойкий к УФ |
| Ширина, мм                      | 35                         |
| Длина, мм                       | 500                        |
| Высота, мм                      | 75                         |
| Масса, кг                       | 0.7                        |
| Ударопрочность                  | IK06                       |
| Степень защиты IP               | IP66                       |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+50                  |

Климатическое исполнение

УХЛ 1\*

Подходит для организации световых линий

Да

Гарантия, лет

5

#### Монтаж

Монтаж на стену

Да

Монтаж накладной

Да

Угол наклона по вертикали, гр

+/- 90



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.