



CP 24 R 36W OP 940 W60L60 IP65 GL

Светодиодный светильник

Артикул **14062424977**

Светодиодная потолочная панель предназначена для монтажа в поточные системы Clip-in. Обеспечивает качественное освещение офисных, учебных, медицинских и административных помещений. Высокое качество цветопередачи Ra>90.

Характеристики

Наименование	CP 24 R 36W OP 940 W60L60 IP65 GL
Артикул	14062424977
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 176–264 / DC 180-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	36.0
Коэффициент мощности	>0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	12
Источник питания в комплекте	Да

Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+
Подходят для аварийного освещения	Нет

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	120
Световой поток, лм	4300
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<3
Тип кривой силы света	Косинусная
Угол светового пучка, град	120
UGR	<22
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Ширина, мм	600
Длина, мм	600
Высота, мм	28
Степень защиты IP	IP65
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
С отверстием для циркуляции воздуха	Нет

Подходит для организации световых линий	Нет
Гарантия, лет	5

Управление

Диммирование	Нет
С датчиком движения	Нет
С датчиком освещённости	Нет

Монтаж

Монтаж встраиваемый	Да
Тип потолка	Система Clip-in
Монтаж подвесной	Нет
Монтаж накладной	Нет



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.