



FL 10 C 30W VW 840 BK CL

Светодиодный светильник

Артикул 15081023713

Современные светодиодные прожекторы для использования снаружи помещений. Улучшенные технологические параметры, высокое качество света и надежность сделали возможным увеличить гарантийный срок на эту продукцию до 5 лет вместо стандартных 3.

Характеристики

Наименование	FL 10 C 30W VW 840 BK CL
Артикул	15081023713
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	220-240
Рабочее напряжение, В	207-253
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	30.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	1
Длина кабеля, см	30

Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный
Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++
Защита от перенапряжения, кВ	L-N:1кВ, L/N-PE:2кВ

Светотехнические характеристики


Эффективность, лм/Вт	105
Световой поток, лм	3150
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Тип кривой силы света	Косинусная
Угол светового пучка, град	110
SDCM	<3
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий ADC12
Цвет корпуса	Черный
Тип оптики	Отсутствует
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Ширина, мм	151
Длина, мм	127
Высота, мм	28
Масса, кг	0.35

Ударопрочность	IK07
Степень защиты IP	IP65
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+45
Климатическое исполнение	УХЛ 1*
Гарантия, лет	5
Монтаж	
Монтаж накладной	Да

Кривые силы света



Дополнительные изображения





RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.