

## FL 30 C 1x300W N1 857 2 GR CL

### Светодиодный светильник

#### Артикул 17083023682

Простой и надежный, универсальный, оптика для применения на спортивных объектах и высокомагтовых осветительных установках (ВОУ), есть опция с закаленным стеклом. Оснащен качественным уличным драйвером с улучшенными характеристиками. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, покрытого порошковой краской. Оптика из УФ стабилизированного поликарбоната, стекло 4 мм.

### Характеристики

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Наименование                                  | FL 30 C 1x300W N1 857 2 GR CL |
| Артикул                                       | 17083023682                   |
| Тип продукта                                  | Светодиодный светильник       |
| Электрические характеристики                  |                               |
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230                        |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 100-305                 |
| Частота, Гц                                   | 50/60                         |
| Мощность, Вт                                  | 300.0                         |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                             |
| Количество полюсов                            | 3                             |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1,5                           |
| Длина кабеля, см                              | 150                           |

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Источник питания в комплекте | Да                                                                          |
| Тип источника питания        | Драйвер накладной                                                           |
| Тип подключения              | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности    | A++                                                                         |
| Защита от перенапряжения, кВ | 10                                                                          |

#### Светотехнические характеристики


|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 140             |
| Световой поток, лм         | 42000           |
| Цветовая температура, К    | 5700            |
| Цвет свечения              | Холодный белый  |
| Индекс цветопередачи       | >80             |
| Коэффициент пульсации      | <5              |
| Угол светового пучка, град | 10              |
| SDCM                       | <4              |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

#### Механические, тепловые характеристики

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Материал корпуса      | Алюминий                   |
| Цвет корпуса          | Серый                      |
| Тип оптики            | Групповая линза            |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло          |
| Материал линзы        | Поликарбонат, стойкий к УФ |
| Ширина, мм            | 250                        |
| Длина, мм             | 561                        |
| Высота, мм            | 148                        |
| Масса, кг             | 7.05                       |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Ударопрочность                  | IK08      |
| Степень защиты IP               | IP66      |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+50 |
| Климатическое исполнение        | УХЛ 1*    |
| Гарантия, лет                   | 5         |
| <b>Монтаж</b>                   |           |
| Монтаж накладной                | Да        |
| <b>Управление</b>               |           |
| Диммирование                    | Да        |
| Протокол управления             | DALI 2.0  |

## Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,

170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.