



## IB 22 S 200W W 840 WH PC

### Светодиодный светильник

Артикул 16092225647

#### Характеристики

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Наименование | IB 22 S 200W W 840 WH PC |
| Артикул      | 16092225647              |
| Тип продукта | Светодиодный светильник  |

#### Электрические характеристики

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230                   |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 90-305В / DC 140-280В |
| Частота, Гц                                   | 50/60                    |
| Мощность, Вт                                  | 200.0                    |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                    |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                        |
| Количество полюсов                            | 3                        |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1                        |
| Длина кабеля, см                              | 50                       |
| Источник питания в комплекте                  | Да                       |
| Тип источника питания                         | Драйвер внешний          |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Тип подключения                   | Концевой |
| Класс энергоэффективности         | A++      |
| Подходят для аварийного освещения | Нет      |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 165               |
| Световой поток, лм         | 33000             |
| Цветовая температура, К    | 4000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >80               |
| Коэффициент пульсации      | <5                |
| Номинальный срок службы, ч | 100 000 (L70B50)  |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Материал корпуса                | Алюминий        |
| Цвет корпуса                    | Белый           |
| Тип оптики                      | Групповая линза |
| Материал линзы                  | Поликарбонат    |
| Диаметр, мм                     | 387             |
| Высота, мм                      | 143             |
| Масса, кг                       | 5.0             |
| Ударопрочность                  | IK09            |
| Степень защиты IP               | IP65            |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+40       |
| Климатическое исполнение        | УХЛ 2*          |
| Гарантия, лет                   | 5               |

#### Монтаж


Монтаж подвесной

Да

Монтаж накладной

Да (с аксессуарами)

### Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.