



## RD 20 P 180W SHB2 850 GR CL

### Светодиодный светильник

#### Артикул 30122025447

Современные светодиодные консольные светильники для использования снаружи помещений. Осветительные приборы RD10 обладают улучшенными характеристиками, производят качественный свет и представляют собой оптимальное соотношение цена-качество.

### Характеристики

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Наименование | RD 20 P 180W SHB2 850 GR CL |
| Артикул      | 30122025447                 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник     |

#### Электрические характеристики

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230    |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 90-305 |
| Частота, Гц                                   | 50/60     |
| Мощность, Вт                                  | 180.0     |
| Коэффициент мощности                          | >0,95     |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I         |
| Количество полюсов                            | 3         |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1         |
| Длина кабеля, см                              | 80        |
| Источник питания в комплекте                  | Да        |

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип источника питания        | Драйвер встроенный                                                          |
| Тип подключения              | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности    | A++                                                                         |
| Защита от перенапряжения, кВ | L-N:6кВ, L/N-PE:10кВ                                                        |

Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 160               |
| Световой поток, лм         | 28800             |
| Цветовая температура, К    | 5000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >80               |
| Коэффициент пульсации      | <1                |
| Тип кривой силы света      | ШБ1               |
| SDCM                       | <3                |
| Номинальный срок службы, ч | 100 000 (L70B50)  |

Механические, тепловые характеристики

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Материал корпуса      | Алюминий ADC12            |
| Цвет корпуса          | Серый                     |
| Тип оптики            | Индивидуальная линза      |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло         |
| Материал линзы        | Поликарбонат стойкий к УФ |
| Ширина,мм             | 300                       |
| Длина, мм             | 766                       |
| Высота, мм            | 108                       |
| Масса, кг             | 6.4                       |
| Ударопрочность        | IK08                      |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Степень защиты IP               | IP66      |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+50 |
| Климатическое исполнение        | УХЛ 1*    |
| Гарантия, лет                   | 5         |

#### Монтаж

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Монтаж на консоль             | Да     |
| Монтаж на опору               | Да     |
| Диаметр трубы кронштейна, мм  | 48-60  |
| Угол наклона по вертикали, гр | +/- 15 |

#### Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.