



## RD 20 P 80W SHB1 840 CR1 GR CL

### Светодиодный светильник

#### Артикул 30122025488

Современные светодиодные консольные светильники для использования снаружи помещений. Осветительные приборы RD10 обладают улучшенными характеристиками, производят качественный свет и представляют собой оптимальное соотношение цена-качество.

### Характеристики

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Наименование | RD 20 P 80W SHB1 840 CR1 GR CL |
| Артикул      | 30122025488                    |
| Тип продукта | Светодиодный светильник        |

#### Электрические характеристики

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230    |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 90-305 |
| Частота, Гц                                   | 50/60     |
| Мощность, Вт                                  | 80.0      |
| Коэффициент мощности                          | >0,95     |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I         |
| Количество полюсов                            | 3         |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1         |
| Длина кабеля, см                              | 80        |
| Источник питания в комплекте                  | Да        |

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип источника питания                 | Драйвер встроенный                                                          |
| Тип подключения                       | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности             | A++                                                                         |
| Защита от перенапряжения, кВ          | L-N:6кВ, L/N-PE:10кВ                                                        |
| Светотехнические характеристики       |                                                                             |
| Эффективность, лм/Вт                  | 160                                                                         |
| Световой поток, лм                    | 12800                                                                       |
| Цветовая температура, К               | 4000                                                                        |
| Цвет свечения                         | Нейтральный белый                                                           |
| Индекс цветопередачи                  | >80                                                                         |
| Коэффициент пульсации                 | <1                                                                          |
| Тип кривой силы света                 | ШБ1                                                                         |
| SDCM                                  | <3                                                                          |
| Номинальный срок службы, ч            | 100 000 (L70B50)                                                            |
| Механические, тепловые характеристики |                                                                             |
| Материал корпуса                      | Алюминий ADC12                                                              |
| Цвет корпуса                          | Серый                                                                       |
| Тип оптики                            | Индивидуальная линза                                                        |
| Материал рассеивателя                 | Закаленное стекло                                                           |
| Материал линзы                        | Поликарбонат стойкий к УФ                                                   |
| Ширина,мм                             | 240                                                                         |
| Длина, мм                             | 607                                                                         |
| Высота, мм                            | 108                                                                         |
| Масса, кг                             | 4.4                                                                         |
| Ударопрочность                        | IK08                                                                        |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Степень защиты IP               | IP66      |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+50 |
| Климатическое исполнение        | УХЛ 1*    |
| Гарантия, лет                   | 5         |

#### Монтаж

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Монтаж на консоль             | Да     |
| Монтаж на опору               | Да     |
| Диаметр трубы кронштейна, мм  | 48-60  |
| Угол наклона по вертикали, гр | +/- 15 |

#### Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.